



UPRZĘŻE TECHNICZNE



HT PROMAST

Uprząż do prac w podwieszeniu oraz do akcji ratowniczych. Zgodna ze Standardami EN 358, EN 361 oraz EN 813. Punkt zaczepienia urządzenia przeciwspadkowego, kłama zaczepowa grzbietowa, piersiowa sprzączka. Duża brzusza aluminiowa kłama zaczepowa. Dwie klamry zaczepowe dla podparcia boczno. 7 punktów regulacji. Pas piersiowy dla lepszej swobodzie ramion. Dwa uchwyty na narzędzia o dużej pojemności. Pas podporowory, pasy nożne oraz wysiękane pasy ramienne.



HT PROWIN

Uprząż zapobiegająca upadkom dla zawodowych pracowników wysokościowych, w szczególności w zakresie do prac związanych z konserwacją powierzchni szklanych. Uprząż Prowin A jest wyjątkowo wygodna do prac w zawieszaniu. Zgodna ze Standardami EN 358, EN 361 oraz EN 813.



HT ELECTRA

Uprząż dla instalatorów linii energetycznych zgodna ze Standardami EN 358, EN 361. Grzbietowa i piersiowa kłama zaczepowa. 2 duże klamry do pracy w podparciu. Pas półswobodny pozwalający na rotację o ok 110 stopni. 6 punktów regulacyjnych. 3 sprzączki automatyczne. Wysiękany pas oraz pasy ramienne.



HT FABIA

Uprząż przystosowana do wygodnego użytkowania z pionowymi systemami asekuracyjnymi jak np. szyno-drabiny Fabia. Kłama zaczepowa standardowo jest na poziomej pępek a podczas upadku system szelek otwiera się przenosząc punkt zaczepienia do bezpiecznej pozycji piersiowej. System elastycznych pasów plecowych zwiększający komfort użytkowania. Pas podtrzymujący miednicę. Zgodność z normami: EN 361, EN 358, CSA Z258 10 06, ANSI Z 359 1 2007, ISO 10333 1 2000



HT LADYTRAC

Długo oczekiwana uprząż bezpieczeństwa zaprojektowana specjalnie dla kobiet. Automatyczne sprzączki zapewniające precyzyjną regulację pasów. 2 wersje: HT Ladytrac™ i HT Ladytrac™ B. 1 tylny punkt zaczepowy. Wersja B dodatkowo posiada: Pas do pracy w podparciu. 2 boczne klamry zaczepowe na pasie. Ladytrac™ spełnia wymagania normy EN 361. Ladytrac™ B spełnia wymagania norm EN 361 i EN 358. Ladytrac™



HT TRANSPORT

Uprząż do prac na pylonach elektrycznych. Zgodna ze Standardami EN 358, EN 361 oraz EN 813. Punkt zaczepienia urządzenia przeciwspadkowego, grzbietowa kłama zaczepowa. Materiałowy punkt zaczepienia dla podparcia boczno. Dwie kute klamry zaczepowe dla podparcia boczno. 5 punktów regulacji. Uchwyty na narzędzia o dużej pojemności. Wysiękany pas oraz pasy nożne.

UPRZĘŻE UNIWERSALNE

Uprząż z serii Elastrac HT22-HT44-HT45-HT46 są pierwszymi szelkami nowej generacji gwarantującymi aż tak wysoki komfort użytkowania. Specjalnie zaprojektowane pasy plecowe wyposażone są w opatentowane mechanizmy „Elastrac”, które pozwalają na swobodne poruszanie się w uprząży. System pozwala na wydłużenie się szelek do 4cm. System „Elastrac” w odróżnieniu od klasycznej szelki elastycznej nie zużywa się z upływem czasu. Posiada taką samą sprawność nawet po 1.000.000 cykli użytkowych (sprawdzone laboratoryjnie).

HT22E



HT44E



HT45E



HT46E



HT45

Uprząż uniwersalna ze zwiększonym komfortem zgodna ze standardem EN 361. 1 grzbietowa, kuta kłama zaczepowa i 1 mostkowa, 5 punktów regulacji pas miednicowy i pasy nożne o podwyższonym komfortie (typ alpinistyczny)



CE02 - (EN 358)

Pas podporowory, dwie szerokie, łatwo dostępne, kute, stalowe klamry spinające.



HT21

Uprząż podstawowa zgodna ze standardem EN 361 Grzbietowa kuta kłama zaczepowa mostkowy punkt zaczepowy 2 punkty regulacji, pas miednicowy

SPRZĘT EWAKUACYJNY

DEROPE UP A


Derope STD wyposażony we wciągarkę wysokość 400 m maks. 150 kg wysokość 200 m maks. 225 kg

DEROPE STD

Standardowy derope pozwala na wielokrotną ewakuację w górę i w dół wysokość 400 m maks. 150 kg wysokość 200 m maks. 225 kg

AMORTYZATORY (EN 355)

LOAD



LPA




LSEA



LINKI BEZPIECZEŃSTWA (EN 354)

LD



LINKI DO NADAWANIA POZYCJI PRZY PRACY (EN 358)

LCM 04



ZATRZAŚNIKI (EN 362)

M10



M 41



M 51



URZĄDZENIA PRZECIWSPADKOWE

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE (EN 360)

Urządzenia z serii Bloclor™ zapewniają automatyczne wyhamowanie w razie upadku z wysokości. Ograniczenie drogi spadania odbywa się dzięki natychmiastowej aktywacji hamulca. W czasie pracy, dzięki zintegrowanemu systemowi automatycznie dozującemu długość liny, użytkownikowi zapewniona jest duża swoboda ruchów i komfort. Urządzenia występują w wersji o długości 10, 20 i 30 metrów wyposażone w linę stalową galwanizowaną, nierdzewną lub syntetyczną. Wersje kompaktowe o długości 1,5m, 2m, 5 i 6 m wyposażone są w taśmę poliestrową.



URZĄDZENIA SAMOZACISKOWE (EN 353-2)

STOPFOR K

Automatyczne urządzenie nowej generacji zapobiegające upadkom. Zastosowanie na linach plecionych o średnicy 10,5-12,5 mm. Nowy system blokujący bez szcęk. Z M41 i M42, 30 cm parciarnym talrepm. Dostępne z łącznikami M10, M41, M42. Nadaje się do użycia na strukturach tarasowych.

STOPFOR S

Automatyczne urządzenie przeciwspadkowe do liny pionowej. Działa na klejonej luźnej linie o średnicy 14 mm. Dostępne łączniki M10, M41. Wyposażony w 30 cm parciarny talrep + M10.

STALE SYSTEMY ASEKURACYJNE

SYSTEMY SZYNOWE FABIA (EN 353-1/EN 795 D)

FABIA GRIP



AL-D



SYSTEM A 12

Pionowy szynowy system przeciwspadkowy w formie szyny lub drabiny, zgodny z EN 353-1.


Stal galwanizowana lub nierdzewna. Wymiary 48x32x3 mm. Odstęp między szczeblami 280 mm. Maksymalna odległość między punktami montażowymi 1400 mm. Urządzenia przeciwspadkowe: AL-D lub Fabia Grip.



LINOWE SYSTEMY ASEKURACJI POZIOMEJ (EN 795C)

SYSTEM TRAVSMART

Travsmart™ to system stały wyposażony w poziomą pojedynczą stalową linę asekuracyjną, która spełnia wymagania normy EN 795 C. Może chronić jednocześnie 5 osób pracujących na wysokości. Pośrednie elementy mocujące liny montowane są w maksymalnych odstępach 15 m. Dzięki zastosowaniu opatentowanego amortyzatora INRS, ewentualny upadek z wysokości ma minimalne oddziaływanie na końcowy element mocujący. System jest szybki i łatwy w montażu. Został zaprojektowany do użycia we wszystkich konfiguracjach: pod sufitem, na ścianach, na powierzchniach pochylonych, na podłożu lub na słupkach. Zastosowanie nowatorskiego wózka pozwala na automatyczne minięcie elementów pośrednich i wsporników kątowych bez interwencji ręcznej użytkownika.



SYSTEM TRAVSAFE

Travsafe™ to system bazujący na dwóch prowadzonych równolegle linach stalowych i jest tym samym najbardziej skuteczną i wyrafinowaną linią asekuracyjną na rynku. System zapewnia swobodne przemieszczanie się wózka bez konieczności przycinania się w miejscu pośrednich słupków wspornikowych liny, które montowane są w maksymalnych odstępach 15m. Linia asekuracyjna Travsafe™ zamontowana do powierzchni konstrukcji lub do słupków wspornikowych zapewnia użytkownikom możliwość przechodzenia z jednej strony liny na drugą bez konieczności zmiany ustawienia wózka. Linia asekuracyjna Travsafe™ może być używana przez 5 osób. Może być instalowana pod sufitem, na ścianie lub do podłoża.



Tractel Polska Sp. z o.o.
ul. Byalska 82
04-993 Warszawa

tel.: 22 616 42 44
fax: 22 616 42 47

tractel.polska@tractel.com
www.tractel.com

dystrybutor